



REF. SCH001006508
BOOSTER GIGA LITHIUM 12V/800CA

- VOLTAGE : 12V
- AMPERAGE DE DEMARRAGE : 800A
- AMPERAGE DE POINTE : 400A
- LONGUEUR DU CABLE : 50CM
- SECTION DU CABLE : CU 10MM²
- ADAPTATEUR AC/DC : 1.3A
- TENSION DE CHARGE MAX : 14,5V
- TYPE DE BATTERIE : 4-CELL LITHIUM LIFEPO4
- PROTECTION INVERSION DE POLARITE
- PROTECTION COURTS CIRCUITS
- PROTECTION SUR TENSION
- SAUVEGARDE MEMOIRE
- POIDS : 2,5KG
- DIMENSIONS CM (LXPXH) : 26X13,5X7,5



- ✓ Toujours à sa place
- ✓ Toujours chargé à 100%
- ✓ 100% de démarrages réussis
- ✓ Une durée de vie plus longue



MODELE PRESENTE	12V/800CA
VOLTAGE	12V
AMPERAGE DE DEMARRAGE (CA)	800A
AMPERAGE DE POINTE (PA)	2370A
LONGUEUR DU CABLE DE DEMARRAGE	155CM
SECTION DU CABLE RADAFLEX	35MM ²
TYPE DE PINCES	650A
FUSIBLE	300A

BOOSTER PROPULSTATION® (BOOSTER + STATION DE RECHARGE)

REF.	VERSION	CARACTERISTIQUES	
SCH200125V	VEHICULE	12V 800CA DC/DC	€ 623,00
SCH300025V	VEHICULE	12V 1200CA DC/DC	€ 1241,00
SCH800025V	VEHICULE	12/24V 1200CA DC/DC	€ 2199,00
SCH032CA0065V	TROLLEY	12/24V - TROLLEY	€ 2699,00

MODELES DISPONIBLES EN VERSION ATELIER - PRIX SUR DEMANDE.



REF. BOP232500
BOOSTER 12V 800/2500CA

- TENSION : 12V
- CAPACITE DE LA BATTERIE : 22AH
- AMPERAGE DE DEMARRAGE / DE POINTE : 1000 CA / 2500 PA
- VOLTMETRE : INDICATEURS LED (TEST NIVEAU DE LA BATTERIE + ALTERNATEUR)
- LONGUEUR / SECTION DE CABLE : 95 CM / 25MM²
- CHARGEUR AUTOMATIQUE : 12V-2A
- PINCES : PINCES EN LAITON PROFESSIONNELLES
- FUSIBLE DE PROTECTION : FUSIBLE 300A DANS LA PINCE POSITIVE
- PORT ALLUME-CIGARE : INCLUS
- CABLE 12V DC-DC : EN OPTION
- DIMENSIONS (CM) : 32 X 10 X 30
- POIDS NET : 10,5 KG



REF. BOL1896
BOOSTER 12V 800/3200CA LITHIUM

- TENSION : 12V
- CAPACITE DE LA BATTERIE : 96WH - 7.5AH
- AMPERAGE DE DEMARRAGE / DE POINTE : 800 CA / 3200 PA
- VOLTMETRE : INDICATEURS LED (TEST NIVEAU DE LA BATTERIE + ALTERNATEUR)
- LONGUEUR / SECTION DE CABLE : 64 CM / 25MM²
- CHARGEUR AUTOMATIQUE : 12V-2A
- PINCES : PINCES EN LAITON PROFESSIONNELLES
- FUSIBLE DE PROTECTION : FUSIBLE 300A DANS LA PINCE POSITIVE
- PORT ALLUME-CIGARE : INCLUS
- CABLE 12V DC-DC : EN OPTION
- DIMENSIONS (CM) : 32 X 12 X 29
- POIDS NET : 3,9 KG



REF. BOH16950
BOOSTER 12V 3800A HYBRIDE SUPERCONDENSATEUR

- TENSION : 12V
- CAPACITE DE LA BATTERIE : 22AH
- CONDENSATEURS INTERNES : 5 X 950 F
- AMPERAGE DE DEMARRAGE / DE POINTE : 1300 CA - 3800 PA
- VOLTMETRE : INDICATEURS LED (TEST NIVEAU DE LA BATTERIE + ALTERNATEUR)
- LONGUEUR / SECTION DE CABLE : 140 CM / 25MM²
- CHARGEUR AUTOMATIQUE : 12V-2A
- PINCES : PINCES PROFESSIONNELLES ISOLEES
- FUSIBLE DE PROTECTION : FUSIBLE 300A DANS LA PINCE POSITIVE
- PORT ALLUME-CIGARE : INCLUS
- CABLE 12V DC-DC : EN OPTION
- DIMENSIONS (CM) : 37 X 30 X 15
- POIDS NET : 11,7 KG



REF. B0004361C
BOOSTER GIGA LITHIUM 12/24V 3400/9000CA SUPERCONDENSATEUR

- CONDENSATEURS INTERNES : 5 X 3400 F
- PUISSANCE : 9000CA AMPERAGE DE POINTE
- PINCES ROBUSTES ET ENTIEREMENT ISOLEES AVEC FUSIBLE INTEGRE
- CHARGEUR AUTOMATIQUE
- INDICATEURS LED DU NIVEAU DE CHARGE ET DE TEST DE L'ALTERNATEUR DU VEHICULE
- INTERRUPTEUR ON/OFF ET ALARME D'INVERSION DE POLARITE
- POIDS : 8,7 KG



REF. BOP2ST5000
BOOSTER AGM POIDS LOURDS 12/24V 5000A

- TENSION : 12/24V
- CAPACITE DE LA BATTERIE : 2 X 22 AH
- AMPERAGE DE DEMARRAGE / DE POINTE : 2000/1000 CA - 5000/2500 PA
- VOLTMETRE DIGITAL
- LONGUEUR / SECTION DE CABLE : 150 CM / 50MM
- CHARGEUR AUTOMATIQUE : 12V-3A
- PINCES : PINCES EN LAITON PROFESSIONNELLES
- FUSIBLE DE PROTECTION : FUSIBLE 500A DANS LA PINCE POSITIVE
- PORT ALLUME-CIGARE : INCLUS
- CABLE 12V DC-DC : EN OPTION
- DIMENSIONS (CM) : 34 X 23 X 41
- POIDS NET : 22,4 KG



REF. BOP2TR6200
BOOSTER AGM 12/24V TROLLEY 6200A

- MOBILE SUR ROUES
- TENSION : 12V
- CAPACITE DE LA BATTERIE : 2 X 25 AH
- AMPERAGE DE DEMARRAGE / DE POINTE : 2400/1200 CA - 6200/3100 PA
- VOLTMETRE DIGITAL
- LONGUEUR / SECTION DE CABLE : 150 CM / 50MM
- CHARGEUR AUTOMATIQUE : 12V-3A
- PINCES : PINCES EN LAITON PROFESSIONNELLES
- FUSIBLE DE PROTECTION : FUSIBLE 500A DANS LA PINCE POSITIVE
- PORT ALLUME-CIGARE : INCLUS
- CABLE 12V DC-DC : EN OPTION
- DIMENSIONS (CM) : 40 X 40 X 41
- POIDS NET : 32,2 KG



REF. TESTBAT08
ANALYSEUR DE BATTERIE AVEC IMPRIMANTE 12/24V

- PERMET DE TESTER RAPIDEMENT ET AVEC PRECISION LES PERFORMANCES DE LA BATTERIE EN TERMES DE CAPACITE DE DEMARRAGE, DE CHARGE DE DEMARRAGE, DE CHARGE MAXIMALE ET DE SYSTEME DE CHARGE DE LA BATTERIE
- BATTERIES DE VOITURES ET MOTOS 12/24V : SYSTEMES BCI, SAE, CCA, IEC, EN, CA, DIN, MCA, JIS, GB
- IMPRIMANTE THERMIQUE INTEGREE
- MULTILINGUES
- LIVRE EN COFFRET



REF. CHA53V4221
CHARGEUR INTELLIGENT 12/24V 35A

- CONCU POUR FOURNIR DE L'ENERGIE AUX VEHICULES DANS UN SHOW ROOM
- FOURNIT UN ENVIRONNEMENT STABLE DE TENSION ET D'AMPERAGE POUR LES MISES A JOUR DE LOGICIELS
- PROTEGE LES REGLAGES ELECTRONIQUES PENDANT LE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE
- MODE DE CHARGE ET DE RECONDITIONNEMENT MULTI ETAPES POUR PLUS DE PRECISION ET DE SECURITE
- MENU DE NAVIGATION
- ECRAN LCD RETRO-ECLAIRE
- TENSION D'ENTREE : 200-240V AC (50-60 HZ)
- 900W
- COURANT DE CHARGE MAXIMUM : 24V-17.5A / 12V-35A
- LONGUEUR DES CABLES : 3M
- TENSION DE CHARGE : 12/24V
- POUR BATTERIES AU PLOMB ENTRE 15 ET 1000AH